

TECH ELECTRIC


کیفیت بی نظیر خدمات برتر

اسپلیت های تک الکتریک

اینورتر مخصوص مناطق معتدل با مبرد R410A



Standard Features



950711

با ضمانت



شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)



Standard Features



Wall Mounted Type – BTS – SUPER Series					مدل اسپلیت های تک پانل دیواری سرد و گرم اینورتر با مبرد R410A	
BTS-SUPER-30HR	BTS-SUPER-24HR	BTS-SUPER-18HR	BTS-SUPER-12HR	BTS-SUPER-09HR	مدل	
220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	Ph-V-Hz	مشخصات الکتریکی
27700	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت
2218	2138	1580	1070	800	W	توان مصرفی
9.6	9.3	6.9	4.7	3.5	A	جریان مصرفی
3.66	3.29	3.34	3.29	3.30	W/W	ضریب عملکرد (EER)
28600	24500	19000	13000	10000	Btu/h	ظرفیت
2290	1950	1490	1020	790	W	توان مصرفی
10.0	8.5	6.5	4.4	3.4	A	جریان مصرفی
3.66	3.68	3.74	3.74	3.71	W/W	ضریب عملکرد (cop)
3500	3500	2600	2050	2050	W	حداکثر توان مصرفی
17	17	12	9.5	9.5	A	حداکثر جریان مصرفی
ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY		نوع کمپرسور
1250/1060/900	1170/1000/850	1050/750/520	700/500/380	600/400/300	m ³ /h	حجم هوادهی یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)
50/43/39	50/43/38	48/38/29	42/32/23.5	41/31/22	dB(A)	شدت صدای یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)
1186x258x343	1186x258x343	990x218x315	835x198x280	750x198x280	mm	ابعاد خالص یونیت داخلی (WxDxH)
1265x420x340	1265x420x340	1065x300x400	910x270x355	830x270x355	mm	ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (WxDxH)
18.5/23.5	18.5/23.5	13/16.4	11.5 / 9.3	8/10.3	Kg	وزن
60	60	56	54	53	dB(A)	شدت صدای یونیت خارجی
946x410x810	845x363x702	845x363x702	800x333x554	770x300x555	mm	ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)
1090x500x865	965x395x755	965x395x755	920x390x615	900x345x585	mm	ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (WxDxH)
60.5/66.2	45.4/49	35.4/38.6	30.8/34.4	25.9/28.3	Kg	وزن
R410A					-	مبرد
Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	mm(inch)	اندازه لوله
30	30	30	25	25	m	طول مجاز لوله کشی
20	20	20	10	10	m	ارتفاع مجاز لوله کشی
-	-	2.5x3	3x1.5 / BSR	3x1.5 / BSR		نوع کابل تغذیه برق از پانل
1.5*4(Optional)	1.5*4(Optional)	1.5*4(Optional)	1.5*4(Optional)	1.5*4(Optional)		کابل ارتباطی
17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	°C	یونیت داخلی (cooling/heating)
0-43/-15-30	0-43/-15-30	0-43/-15-30	0-43/-15-30	0-43/-15-30	°C	یونیت خارجی (cooling/heating)



شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)

شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری خدمات مشتریان تهویه مطبوع مرکزی

مسئول و کولرهای گازی **انگتریک**، **توشیبا**، **کریر** در ایران

www.badrtech.com | info@badrtech.com