

# گروه صنعتی آلپ



## پکیج های برقی دو مدل آلپ:

استفاده از برق خانگی ۲۲۰ ولت یا برق سه فاز صنعتی برای تامین گرمایش شوفاژ و آبگرم بهداشتی بهترین گزینه برای مکان هایی که دسترسی به سوخت های فسیلی ندارند.

مشخصات فنی پکیج های برقی دیواری و زمینی:

نوع المنت: کتیل فرانسه

پمپ: DAB ایتالیا

ترمو متر و مانومتر: EMIT ایتالیا

قطعات الکتریکی: اشنایدر فرانسه

ایزولاسیون: عایق EPDM کره با رویه آلومینیومی ۱۳۰ میکرون

مبدل شوفاژ: لوله فولادی آلیاژی

مبدل ثانویه: کامر ایتالیا

حداکثر دمای آبگرم شوفاژ: ۸۵ درجه بدون افت دما

حداکثر دمای آبگرم بهداشتی: ۶۵ درجه بدون افت دما



## جدول مشخصات فنی پکیج های برقی آلپ

ردیف	مدل	ظرفیت های حرارتی (KCAL/H)	ابعاد (cm)	قدرت ساپورت (m <sup>2</sup> )	حداکثر مصرف برق (kw)	وزن (kg)
۱	CHB 24	۱۲۰۰۰	۷۱*۳۰*۴۶	۷۰	۵	۳۲
۲	CHB 28	۲۰۰۰۰	۷۱*۳۰*۴۶	۱۰۰	۶	۳۴
۳	CHB 30	۲۶۰۰۰	۷۷*۳۰*۴۶	۱۵۰	۸	۳۸
۴	CHB 50	۴۰۰۰۰	۷۸*۷۰*۴۶	۲۲۰	۱۰	۴۴
۵	CHB 60	۵۰۰۰۰	۹۰*۷۰*۴۶	۳۰۰	۱۲	۵۸

# گروه صنعتی آلپ



## پکیج سه گانه سوز آلپ:

- ▶ پدیده ای نوین در صنعت تاسیسات کشور
- ▶ مزایای استفاده از پکیج های سه گانه سوز:
- ▶ قابل استفاده با سوخت گاز و گازوئیل و برق
- ▶ دارای سه عدد مبدل
- ▶ نازلترین مصرف سوخت
- ▶ بهترین گزینه برای مکان هایی که فاقد سوخت های فسیلی می باشد یا هنوز سوخت رسانی نشده است
- ▶ مشخصات فنی پکیج های سه گانه سوز:
- ▶ استفاده از پمپ DAB ایتالیا به عنوان سیرکولاتور مدار بسته گرمایشی
- ▶ دارای المنت کتیل فرانسه به عنوان منبع حرارتی برقی
- ▶ ترمومتر و مانومتر EMIT ایتالیا
- ▶ قطعات الکتریکی اشنایدر فرانسه
- ▶ دارای صفحه نمایشگر LED
- ▶ استفاده از مینیاتور و کنداکتور اشنایدر، به عنوان سیستم امنیتی پکیج
- ▶ نوع مبدل شوفاژ لوله ای فولادی
- ▶ نوع مبدل آبگرم بهداشتی، صفحه ای کامرا ایتالیا
- ▶ تولید شده در ظرفیت های مختلف برای استفاده در محیط های گوناگون
- ▶ دارای مبدل سه منظوره



## جدول مشخصات فنی پکیج های سه گانه سوز

ردیف	مدل	ظرفیت های حرارتی (KCAL/H)	ابعاد (cm)	قدرت ساپورت Cm <sup>2</sup>	حداکثر مصرف برق (kw)	مصرف گازوئیل (lit)	مصرف گاز (m <sup>3</sup> )	وزن (kg)
۱	CHT45	۳۵۰۰۰	۱۳۲*۸۳*۵۹	۲۰۰	۸	۲	۱٫۵	۳۲
۲	CHT60	۴۵۰۰۰	۷۹*۶۹*۱۲۹	۲۵۰	۱۰	۳	۲٫۵	۴۵
۳	CHT80	۶۰۰۰۰	۷۹*۶۹*۱۲۹	۳۲۰	۱۲	۳٫۵	۳	۶۰