



پکیج شوفاژ زمینی SGM 40s

- مدل SGM 40s با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع ساختمان برای واحدهای تا متراژ ۲۵۰ متر مربع
- طراحی مناسب و زیبا جهت نصب بین کابینت های آشپزخانه
- بر حسب سفارش مدل دودکش از بالا نیز قابل ساخت می باشد
- آب گرم فوری، دائم و فراوان با قابلیت تنظیم دما
- امکان اتصال به سیستم های مینی چیلر، هواساز و فن کوئل
- مجهز به رسوب گیر الکترونیک و مقاومت بالا در برابر رسوب آب (کوئل قابل تعویض)
- قابل استفاده در مناطق دارای املاح بسیار زیاد آب
- استقلال هر واحد مسکونی در تامین گرمایش و آب گرم مصرفی
- با قابلیت اتصال ترموستات اتاقی به دستگاه
- مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی - پمپ DAB ایتالیا، شیر برقی گاز SIT ایتالیا، ترمومتر مانومتر، شیر اطمینان و هواگیر اتوماتیک همگی ساخت ایتالیا می باشد
- داشتن ذخیره حرارتی آب بهداشتی برای خروج از حمام در موقع قطع برق
- در تابستان احتیاج به کارکرد پمپ نمی باشد
- امکان استفاده از پمپ برگشت آب گرم
- استفاده از تکنولوژی کشور فرانسه در طراحی و ساخت
- آب گرم فوری حتی با کمترین فشار آب
- راندمان حرارتی بالای ۹۰٪ به علت بکارگرفتن ۱۵ کیلوگرم مس در فضای احتراق

- با قابلیت اتصال ترموستات اتاقی به دستگاه
- کاربری آسان با کمترین هزینه سرویس و نگهداری
- دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی	واحد	SGM 40s
ظرفیت گرمایشی	Kcal/Hr	40000
قطر دودکش	mm	150
ابعاد دستگاه	mm	900*610*500
ولتاژ / فرکانس	Volt/Hz	220/50
نوع سوخت	گاز طبیعی
حداکثر مصرف گاز	M ³ /h	4
حداکثر دبی آب گرم مصرفی برای $\Delta T = 30^{\circ}C$	L/min	17
حداکثر دمای آب گرم شوفاژ	°C	90
حداکثر فشار آب گرم شوفاژ	Bar	3
وزن	Kg	85
قطر لوله های مدار گرمایش	Inch	1
قطر لوله های آب گرم مصرفی	Inch	½
قطر لوله ورودی گاز	Inch	½
ظرفیت منبع انبساط	Lit	8

نقشه لوله کشی SGM 40s

گاز مصرفی	G	قطر
آب گرم مصرفی	AC	½"
آب سرد ورودی	AF	½"
رفت شوفاژ	M	1"
برگشت شوفاژ	R	1"
دودکش	FL	15 cm

