

**TECH  
ELECTRIC**

کیفیت بی نظیر خدمات برتر

# اسپلیت های تک الکتریک

## مخصوص مناطق معتدل



### Standard Features



Anti-Rust Cabinet

Independent Dehumidification

Auto Restart Function

Louver Position Memory Function

Self-diagnosis and Auto-protection

Refrigerant Leakage Detect

Cold Catalyst Filter



با ضمانت



بدر

شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)



### Standard Features



### مدل اسپلیت های تک پانل مخصوص مناطق معتدل (سرد و گرم)

Wall Mounted Type-BTS-MASTER Series					مدل	
BTS-MASTER-30HR	BTS-MASTER-24HR	BTS-MASTER-18HR	BTS-MASTER-12HR	BTS-MASTER-09HR	مشخصات الکتریکی	
220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	Ph-V-Hz	
27700	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت
2218	2503	1643	1096	822	W	توان مصرفی
9.6	10.9	7.1	4.8	3.6	A	جریان مصرفی
3.66	2.81	3.21	3.21	3.21	W/W	ضریب عملکرد (EER)
28600	26000	18500	13000	10000	Btu/h	ظرفیت
2290	2374	1502	1055	812	W	توان مصرفی
10.0	10.3	6.5	4.6	3.5	A	جریان مصرفی
3.66	3.21	3.61	3.61	3.61	W/W	ضریب عملکرد (cop)
3500	4000	2400	1800	1200	W	حداکثر توان مصرفی
17	20.0	12.0	9.0	6.0	A	حداکثر جریان مصرفی
ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY		نوع کمپرسور
1250/1060/900	1060/947/870	787/631/509	523/464/369	453/371/260	m³/h	حجم هوادهی یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)
50/43/39	46.5/43/39.5	42.5/36/30	35.5/31/26.5	36/31/26	dB(A)	شدت صدای یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)
1186x258x343	1080x226x335	965x215x319	802x189x297	722x187x290	mm	ابعاد خالص یونیت داخلی (WxDxH)
1265x420x340	1155x415x315	1045X305X405	875x285x375	790x270x370	mm	ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (WxDxH)
18.5/23.5	12.7/16.1	11.6/14.8	8.8/11.0	7.8/10	Kg	وزن
60	59	59	54	53	dB(A)	شدت صدای یونیت خارجی
946x410x810	845x363x702	770x300x555	770x300x555	700x275x550	mm	ابعاد خالص یونیت خارجی (WxDxH)
1090x500x865	965x395x755	900x345x585	900x345x585	815x325x615	mm	ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (WxDxH)
60.5/66.2	49/52.0	36.5/39	30.1/32.0	26.4/28.6	Kg	وزن
R410A					-	میبرد
Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	mm(inch)	اندازه لوله
30	25	25	20	20	m	طول مجاز لوله کشی
20	10	10	8	8	m	ارتفاع مجاز لوله کشی
4*1.5(Optional)	4*1.0(Optional)	3*1.5+2*0.75(Optional)	3*1.5+2*0.75(Optional)	5x1.0(Optional)		کابل ارتباطی
17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	°C	یونیت داخلی (cooling/heating)
0-43/-15-30	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	°C	یونیت خارجی (cooling/heating)

